JELMAGYARÁZAT

Gipszkarton válaszfalak

falfűtés
normál (G) vagy vízzáró impregnált (H) rendű kétszeres impregnál
gipszkarton
A vízszintes normál (G) és/vagy impregnál (H) rendű gipszkarton elválasztó szerkezet szerepelhet egy db 12,5 kg/m² elválasztó lemezborítás(ok) és egy db 12,5 kg/m² elválasztó lemezborítás(ok) kiegészítő tűzvédő borítás(ok) kiegészítő hőszigetelés(ek)

GB 01.1
12,5 cm vg. gipszkarton normál (vízzáró) falszerkezet - fűtésmű

2 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton
Knauf DM 75 profilszár, 50 mm vsz. 75 egyéb szabványszerű ernyő (pl. lemez Ultimate Panel vagy azzal egyenértékű)
2 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton
ásványgyapot: 75 mm (λ=0,35 W/mK)

GB 01.2
12,5 cm vg. gipszkarton normál (vízzáró) falszerkezet - fűtésmű és ásványgyapot kitöltésű falszerkezet - fűtésmű

2 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton
Knauf DM 75 profilszár, 50 mm vsz. 75 egyéb szabványszerű ernyő (pl. lemez Ultimate Panel vagy azzal egyenértékű)
2 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton
ásványgyapot: 75 mm (λ=0,35 W/mK)

GB 01.3
12,5 cm vg. gipszkarton szárazépítési falszerkezet - fűtésmű

1 db 12,5 cm vg. szín: 10 kg/m² Knauf Diamant tűzálló lemez
1 db 12,5 cm vg. szín: 10 kg/m² RIGIDUR SF gipszkarton
Knauf DM 75 profilszár, szélső 50 mm vsz. egy szélső szabványszerű ernyő (pl. lemez Ultimate Panel vagy azzal egyenértékű)
1 db 12,5 cm vg. szín: 10 kg/m² RIGIDUR SF gipszkarton
ásványgyapot: 75 mm (λ=0,35 W/mK)

Gipszkarton előtétfalak

falfűtés normál (G) impregnál

GB 02.1
12,5 cm vg. gipszkarton falszerkezet

2 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton (normál vagy impregnál (H) szerű) perdítésére egyszerű szerkezet: 2 db Knauf profilszár kiszerelve egyszerű szerkezet

GB 02.2
12,5 cm vg. gipszkarton falszerkezet ásványgyapot kitöltésű falszerkezet

2 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton (normál vagy impregnál (H) szerű)
Knauf DM 50 profilszár

GB 02.3
12,5 cm vg. gipszkarton falszerkezet ásványgyapot kitöltésű falszerkezet

2 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton (normál vagy impregnál (H) szerű)
Knauf DM 50 profilszár, szélső 50 mm vsz. egy szélső szabványszerű ernyő (pl. lemez Ultimate Panel vagy azzal egyenértékű)
2 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton
ásványgyapot: 75 mm (λ=0,35 W/mK)

Tűzgátló, szerelt válaszfalak - SAC

GRB 4.0
12,5 cm vg. szerelt falszerkezet

1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H gipszkarton
Knauf CW 75 profilszár

GRB 4.0
12,5 cm vg. szerelt falszerkezet - fűtésmű

2 db 12,5 cm vg. Knauf DFS gipszkarton
Knauf CW 75 profilszár szélső 50 mm vsz. (egyszerű szabványszerű ernyő (pl. lemez Ultimate Panel vagy azzal egyenértékű)
Knauf CW 75 profilszár szélső 50 mm vsz. (egyszerű szabványszerű ernyő (pl. lemez Ultimate Panel vagy azzal egyenértékű)
2 db 12,5 cm vg. Knauf DFS gipszkarton
ásványgyapot: 75 mm (λ=0,35 W/mK)

Vékonyfalú válaszfal csatlakozás

GB 3a.1
12,5 cm vg. alkalyzott falszerkezet

1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
Knauf vg. 100 profil szerelővázzal - hangszigetelő szélfűtés
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
ásványgyapot: 75 mm (λ=0,35 W/mK)

GB 3a.2(GRB 4.0)
12,5 cm vg. alkalyzott falszerkezet - ásványgyapot kitöltésű falszerkezet

1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton
Knauf profil szerelővázzal: 75 szélső szélső
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
Knauf vg. 100 profil szerelővázzal - hangszigetelő szélfűtés
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
ásványgyapot: 75 mm (λ=0,35 W/mK)

GB 3.1
12,5 cm vg. alkalyzott falszerkezet

1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
ásványgyapot: 75 mm (λ=0,35 W/mK)

GB 3.2(GRB 4.0)
12,5 cm vg. alkalyzott falszerkezet - ásványgyapot kitöltésű falszerkezet

1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
ásványgyapot: 75 mm (λ=0,35 W/mK)

GRB 3.3 - SAC
12,5 cm vg. alkalyzott falszerkezet - tűzterhelt falszerkezet

1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR Knauf Diamant tűzálló - gipszkarton szélfűtés
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
Knauf profil szerelővázzal: 75 szélső szélső
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
Knauf vg. 100 profil szerelővázzal - hangszigetelő szélfűtés
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton - szélfűtés
Knauf profil szerelővázzal: 75 szélső szélső
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR Knauf Diamant tűzálló - gipszkarton szélfűtés

Egyéb, fűtött válaszfalak

GRB 4.0
12,5 cm vg. gipszkarton falszerkezet

1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR Knauf DFS gipszkarton
Knauf DM 75 profilszár szélső 50 mm vsz. egyszerű szabványszerű ernyő (pl. lemez Ultimate Panel vagy azzal egyenértékű)
1 db 12,5 cm vg. RIGIDUR H12 gipszkarton

Fal színezés (magasság szerint)

festhető - fűtésű
CRL/LRV =
festett - fűtésű
A: RAL/NCS =

MEGJEGYZÉS:

a LRV=1 15,00 m-ig

A terek egy(ő) kezelőelőtt más szintes no szélig terveztek, más szintes no szélig terveztek, kifolyásban kifolyásban!
Ellenőrizzük ezeket a terveket ellenőrizzük!
Tervezőnek hatáskörébe és egyéb Contractor megegyezésére!
Contractor tervezve!

MEGNEVEZÉS
LIBERTY - EMAG FITOUT KIVITELEZÉS

HELYSZÍN
LIBERTY IRODAHÁZ 3. és 4. EMELET
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 34. | Hrsz.: 38290/80

MEGRENDELŐ
NEO Property Services Zrt.

TERVEZŐ VÁLLALKOZÁS
DMS 24 Zrt.
1117 Budapest, Kapavár utca 8.
DMS24 Tóth Balázs

TERVLAPNÉV
4. EMELETI FALAZÁS
MEGVALÓSULÁS TERVE

DÁTUM 2023.03.14. | LÉPTÉK M = 1:100

RAJZSZÁM
LIB-EMAG-ÉP-FAL-4.EMI